

Onderbalken specificaties	ProDeck™ composieten onderbalken 5 x 3 cm	ProDeck™ composieten onderbalken 6 x 4 cm	ProDeck™ composieten onderbalken 4 x 4 cm	ProDeck™ composieten onderbalken 3 x 4 cm	ProDeck™ composieten onderbalken 5,7 x 3,2 cm	ProDeck™ aluminium onderbalken 5 x 3 cm	Aslon® aluminium onderbalken 4 x 4 cm	Aslon® aluminium onderbalken 3,5 x 2,5 cm	WoodComposiet geïmpregneerde grenen onderbalk 4,4 x 6,8 cm	WoodComposiet hardhouten onderbalken 6,8 x 4,4 cm
Breedte in cm	5	6	4	4	5,7 of 3,2	5	4	3,5	6,8 of 4,4	6,8 of 4,4
Hoogte in cm	3	4	4	3	3,2 of 5,7	3	4	2,5	4,4 of 6,8	4,4 of 6,8
Holkamer uitvoering	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗
Massieve uitvoering	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓
<i>Privévlonder:</i> vrije <u>maximale overspanning</u> in cm	30	35	25	20	35	55	45	35	40	55
<i>Openbaar vlonder:</i> vrije <u>maximale overspanning</u> in cm	20	25	15	10	25	40	35	25	30	45
Verplicht vastboren op stabiele, solide ondergrond	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
Verwachte minimale levensduur in jaren	20	20	20	20	25	25	25	25	10	20
Puntbelasting in kg over gehele breedte onderbalk	100	125	80	70	300	225	250	200	100	300
Draagkracht in kg/m <sup>2</sup> (bij volledige ondersteuning)	350	450	250	150	1.000	650	800	600	350	1.000