

# Vlonderplankenspecificaties

Vlonderplanken	Breedte in cm*	Dikte in mm	Dikte naad met standaardclips in mm	Dikte naad met Aslon systeemclips in mm	Naad met rvs-clips – in mm	Naad met TOP-clips – in mm	Holkamer uitvoering	Massieve uitvoering	Privévlonder: afstand onderbalken hart-op-hart – in cm	Openbaar vlonder: afstand onderbalken hart-op-hart – in cm	Aantal clips per m <sup>2</sup> (advies)	
ProDeck™ vlonderplank 21 mm dik – 14,5 cm breed	14,5	21	7	7	7	✘	✓	✘	30	25	23	
ProDeck™ vlonderplank 21 mm dik – 15 cm breed	15	21	7	7	7	✘	✓	✘	30	25	23	
ProDeck™ vlonderplank 25 mm dik – 15 cm breed	15	25	5	7	7	✘	✓	✘	35	30	21	
ProDeck™ vlonderplank 25 mm dik – 15 cm breed houtnerfrelief / smalribbel	15	25	5	9	8	✘	✓	✘	35	30	21	
ProDeck™ vlonderplank 25 mm dik – 24 cm breed	24	25	7	7	7	✘	✓	✘	35	30	12	
ProDeck™ vlonderplank <u>massief</u> 20 mm dik – 15 cm breed	15	20	5	7	7	✘	✘	✓	35	30	21	
Terafest® vlonderplank forest max / max line – 19,5 cm breed	19,5	22	✘	5	6	✘	✘	✓	45	35	15	
Terafest® vlonderplank rustic top – 14 cm breed	13,5	22	✘	✘	✘	3	✘	✓	40	30	20	
Terafest® vlonderplank step – 16 cm breed	16	23	✘	5	6	✘	✘	✓	30	27,5	21	
Duofuse® vlonderplank holkamer – 16,2 cm breed	16,2	28	✘	6	6	✘	✓	✘	45	35	20	
Duofuse® vlonderplank massief – 14 cm breed	14,2	23	✘	6	6	✘	✘	✓	50	40	18	
Fiberdeck® vlonderplank massief – 21 cm – co-extrusie	21,0	23	✘	5	5	✘	✘	✓	45	35	20	

\*Werkende breedte = breedte (in cm) + naad (in mm) van gebruikte clipsysteem – bij alle genoemde afmetingen kunnen onverwacht kleine afwijkingen voorkomen